

PNP Teknik AB

Kemper MiniFil portabelt utsug



Kemper MiniFil med SafeChange-filter

- Portabelt utsug lämpligt för medium rökkoncentration.
- Lämpar sig även för svetsning i höglegerade stål, och kan anslutas till svetspistoler med integrerat utsug.
- Energibesparande tack vare inbyggt automatiskt start/stopp.
- SafeChange filter eliminerar risken att utsättas för svetsdamm i samband med filterbyte.
- Inbyggd övervakning av filter
- Steglöst reglerbar fläkthastighet
- Gnistseparator



Automatisk Start/Stop

Tekniska data MiniFil	
Filteryta	ca 12 m ²
Filtereffektivitet	>99 %
Vikt	18,5 kg
Diameter	365 mm
Höjd	790 mm
Bredd	425 mm
Motoreffekt	2 kW
Ström	11 A
Ljudnivå	74 dB(A)
Extraktionskapacitet	max 150 m ³ /h
Fläkttyp	Sugturbin
Slanganslutning	45 mm
Filtermetod	3-steps
Filtertyp	Engångs SafeChange
Filtermaterial	Non-woven polyester
Extra filter	Förfilter (aluminium)
Strömförsörjning	1 x 230 V / 50 Hz
Filterklass	H13
IFA-W3-certificering	Certifiering pågår
Extra filter	Cyklon



PNP Teknik AB

	Beställningsinformation
65150	Högvacuumutsug MiniFil
1090467	Filterpatron 12 m2
6515001	Kärra till MiniFil
93070004	Slang, Ø45 mm, 2,5 m
93070005	Slang, Ø45 mm, 5 m
93070006	Slang, Ø45 mm, 10 m
2320008	Slitsmunstycke 300 mm med magnetfot
2320009	Slitsmunstycke 600 mm med magnetfot
2320010	Munstycke, flexibelt, med magnetfot
1060071	Adapter för anslutning till svetspistol med integrerat utsug, 42-44 mm
1060104	Adapter för anslutning till svetspistol med integrerat utsug, 39-42 mm
1060084	Adapter för anslutning till svetspistol med integrerat utsug, 30-38 mm

Exempel på vanliga tillbehör



Munstycke på magnetfot



Slang i olika längder



Slitsmunstycke på magnetfot



Kärra



Adapter för anslutning till svetspistol



Filterpatron